

AIRCO CLEAN CONTROL

versie: ACC 0920091

Eigenschappen

- Zeer actief schuim
- Verdrijft onaangename geuren
- Bestrijdt vervuiling effectief
- Speciale verspreidingsnozzle
- Langdurig reinigende foam componenten
- Beschermt d.m.v. speciale toevoegingen
- Aangename geur



Omschrijving

Airconditioninginstallaties vindt u overal. Denk maar aan voertuigen, gebouwen en woningen. Een airconditioning is niet meer weg te denken. Letterlijk betekent airconditioning “luchtbehandeling”. De installatie staat garant voor een aangenaam binnenklimaat. Met airconditioning kunt u de temperatuur en luchtvochtigheid regelen en de lucht filteren en schoonmaken. Een airco zorgt het hele jaar door voor comfort en een aangenaam gevoel.

Maar een airco heeft ook onderhoud nodig. Door constante werking treedt er vervuiling op in het systeem. Speciaal hiervoor heeft Innotec een uniek product ontwikkeld. Airco Clean Control reinigt de verdamper, de grootste bron van schimmels en bacteriën. De vervuiling wordt ook daadwerkelijk “weggespoeld” door de condenswaterafvoer van de airco. Airco Clean Control zorgt niet alleen voor reiniging maar zuivert het systeem ook van nare geuren. Hierdoor ruikt de betreffende ruimte snel weer aangenaam.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	159 (wit)
Artikelcode	04.0159



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

AIRCO CLEAN CONTROL

versie: ACC 0920091

Basis	Actief schuim op basis van oppervlakactieve stoffen
Volumieke massa c.q. dichtheid	$\pm 957 \text{ kg/m}^3$
Consistentie	Wit schuim dat na enkele minuten breekt tot een melkachtige vloeistof.
Oplosmiddelen	Water, biologisch afbreekbare natuurlijke terpenen en esters.
Vlampunt	$< 0 \text{ }^\circ\text{C}$
Schuimstabiliteit	Zeer goed
Verwerkingscondities	$+10 \text{ }^\circ\text{C}$ tot $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
Soort ondergrond	Verdampers van airconditioninginstallaties
Methode van aanbrengen	Degene die de behandeling gaat uitvoeren, dient voldoende kennis te bezitten over de opbouw van het te reinigen airconditioningsysteem. Schakel enkele minuten voor behandeling het aircosysteem uit, dit om er zeker van te zijn dat de verdamper niet meer koud en vochtig is. Voor een optimale reiniging is het belangrijk dat het schuim zo dicht mogelijk bij de verdamper wordt aangebracht. Dit kan door enkele componenten te verwijderen (ventilatorweerstand, interieurfilter, ventilatormotor enz.) waardoor de sproeikop van de lange, bijgeleverde slang dichtbij of tegen de verdamper kan worden gebracht. In enkele gevallen is het ook mogelijk om via de condenswaterafvoer de verdamper te reinigen. Indien nodig, componenten verwijderen die gedurende de behandeling beschadigd kunnen raken. Wanneer de opbouw van het systeem dit vereist, dient voor een optimale reiniging van de gebruiksaanwijzing te worden afgeweken. Afhankelijk van de grootte van het te behandelen systeem maximaal 1 bus per systeemreiniging gebruiken. Laat minimaal 15 minuten inwerken en laat daarna de ventilator zachtjes draaien gedurende 5 minuten. Het airconditioningsysteem is nu volledig gereinigd en weer optimaal te gebruiken. Voor een optimaal resultaat de airco enkele uren niet gebruiken.
Reiniging materialen	Met water
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A
Bijzonderheden	Het drijfgas in het schuim is brandbaar. Derhalve goed luchten voor het systeem weer in werking wordt gezet.



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15