

# CARB CLEAN

versie: CC 0920091

## Eigenschappen

- Carburateur reiniger
- Eenvoudige verwerking
- Veelzijdig inzetbaar
- Groot reinigend vermogen
- Verwijdert hars- en olie-aanslag
- Verdampst snel
- Laat geen resten achter
- Spuit in elke positie



## Omschrijving

Carb Clean is een effectieve reiniger voor de carburateur. Het lost snel hars, olie en vernis op. Droogt snel, laat geen film achter die verder vastzitten veroorzaakt. Geschikt voor auto's, motoren, bromfietsen, tractoren, maaimachines, etc. Na reiniging loopt de motor beter, regelmatig en zuiniger.

## Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	150 (Kleurloos)
Artikelcode	04.0150



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# CARB CLEAN

versie: CC 0920091

<b>Basis</b>	Reiniger op basis van oplosmiddelen met oppervlakactieve stoffen.
<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	717 kg/m <sup>3</sup>
<b>Consistentie</b>	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
<b>Oplosmiddelen</b>	Aromatische koolwaterstof, ketonen en oxolen
<b>Vlampunt</b>	< 0 °C
<b>Verwerkingscondities</b>	+10 °C tot +40 °C
<b>Methode van aanbrengen</b>	Spuitbus voor gebruik goed schudden. Verwerken bij warme motor. Luchtfiler verwijderen en benzinetoevoer wegnemen. Motor starten en laten draaien tot deze stilvalt. Carb Clean via de vlotterkamerbeluchting in de vlotterkamer spuiten. Hierna in de venturi en in alle overige open verbindingen spuiten. Motor even starten en meteen weer afzetten. Nogmaals alles inspuiten en afhankelijk van de vervuiling 5 tot 10 minuten laten inwerken. Met Carb Clean in de carburateur, motor starten en volgas laten draaien. Nadat de motor is afgeslagen de benzinetoevoer aansluiten. Starten op benzine en bij lopende motor in de luchtinlaat spuiten om de vervuiling weg te spoelen. Motor afzetten, luchtfiler monteren en motor afstellen.
<b>Reiniging handen</b>	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
<b>Houdbaarheid</b>	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
<b>Opslagcondities</b>	Koel en droog bewaren
<b>Batchcodetype</b>	<a href="#">A</a>



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15