

CERAMIC GREASE SPRAY

versie: CGS 0920091

Eigenschappen

- Universeel en breed toepasbaar
- Montage- en smeervet
- Diverse hoogwaardige componenten
- Uitstekende hechting
- Verzeept niet
- Bevat geen zware metalen
- Hoog temperatuurbestendig



Omschrijving

Ceramic Grease Spray is een hoogwaardig keramisch smeer- en montagevet met een uitstekende hechting, die speciaal ontwikkeld is voor applicaties waar een hoge druk- en temperatuurbestendigheid vereist is. Vanwege de unieke samenstelling kent het product ook onder zware omstandigheden geen vloeïng. Omdat hierdoor vastvreten en hinderlijke bijgeluiden worden voorkomen, is het uitstekend geschikt voor remblokken, uitlaatsystemen en machineonderdelen. Het product bevat geen zware metalen en het verzeept niet.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	121 (wit)
Artikelcode	03.0121



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

CERAMIC GREASE SPRAY

versie: CGS 0920091

Basis	Calcium complex vet met keramische microdeeltjes, oxidatie en corrosie inhibitoren
Volumieke massa c.q. dichtheid	705 kg/m ³
Consistentie	Pasteus
Viscositeit	2 (volgens NLGI)
Vlampunt	< 0 °C
Drukbestendigheid	4-kogel-laswaarde: 235kg (volgens IP 239)
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +140 °C
Piektemperatuurbestendigheid	-50 °C tot +1200 °C
Druppelpunt	± +250 °C
Waterbestendigheid	Goed, zowel voor gecondenseerd vocht en sproeiwater
Zuurbestendigheid	Goed
Corrosiewerendheid	Goed (B, volgens SKF Emscor)
Mechanische stabiliteit	Goed
Penetratievermogen	Matig
Percentage smeermiddel	37%
Verwerkingscondities	-10 °C tot +40 °C
Soort ondergrond	Alle metaalsoorten
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Power Clean.
Methode van aanbrengen	Spuitbus goed schudden. Afhankelijk van de applicatie product aanbrengen met spuitrietje of standaard nozzle. Kort laten uitdampen.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A
Bijzonderheden	Niet geschikt voor het gebruik in rollagers



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15