

CLEANER/ACTIVATOR

versie: CLAC 0920091

Eigenschappen

- Behoort tot de voorbehandeling van Metal + Glass Sealer FC
- Reinigt en bevordert de hechting
- Sneldrogend



Omschrijving

Cleaner/Activator is een transparante hechtingspromotor en reiniger voor Metal + Glass Sealer FC voor het reinigen van de randen van de ruit en sponningen.

Algemeen

Verpakking	Potje 30 ml
Bestelcode (kleur)	440 (transparant)
Artikelcode	02.0440



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

CLEANER/ACTIVATOR

versie: CLAC 0920091

Basis	Mengsel van alifatische oplosmiddelen
Volumieke massa c.q. dichtheid	± 800 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Oplosmiddelen	Mengsel van alifatische oplosmiddelen
Verwerkingscondities	+10 °C tot +30 °C
Soort ondergrond	Glas, keramische rand van voertuigruiten en gelakte ondergrond
Vorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij.
Methode van aanbrengen	Bus voor gebruik goed schudden. Aanbrengen met een schone, droge, niet-pluizende doek op de ruitrand. Droogwrijven met een schone, droge, niet-pluizende doek tot alle restanten verdwenen zijn. Indien er geen oude kitresten op de sponning aanwezig zijn, deze ook reinigen met Cleaner/Activator op gelijke wijze.
Droogtijd	± 10 minuten
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	9 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	HD



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15