

# CLEAR TRANSFER ADHESIVE

versie: CTA 0920091

## Eigenschappen

- Veelzijdig toepasbare transparante tape
- Eenvoudig en snel: geeft direct hechting op een schone manier
- Geschikt voor vele materialen
- Zorgt voor optimale hechting door gelijkmatige lijmlaag
- Zeer dunne lijmverbinding, dus ideaal voor applicaties waar geen ruimte tussen mag komen



## Omschrijving

Clear Transfer Adhesive is een transparant dubbelzijdig kleefband voor het snel en schoon lijmen van talloze applicaties. Het is geschikt voor vele materialen en zorgt voor een optimale hechting door een gelijkmatige lijmlaag. Clear Transfer Adhesive is zeer geschikt voor applicaties waar weinig ruimte aanwezig is.

## Algemeen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Verpakking         | Rol 25 meter      |
| Bestelcode (kleur) | 330 (transparant) |
| Artikelcode        | 05.1330           |



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# CLEAR TRANSFER ADHESIVE

versie: CTA 0920091

|   |  |
|---|--|
| <b>Basis</b>                              | Non-woven tape met acryllijm   |
| <b>Kleefkracht</b>                        | 5 N/cm   |
| <b>Trek tot breuk<br/>(treksterkte)</b>   | 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| <b>Afschuifsterkte</b>                    | 0,3 N/mm <sup>2</sup>  |
| <b>Temperatuurbestendigheid</b>           | -20 °C tot +150 °C   |
| <b>UV-bestendigheid</b>                   | Goed   |
| <b>Waterbestendigheid</b>                 | Matig  |
| <b>Oplosmiddelbestendigheid</b>           | Niet bestendig   |
| <b>Verwerkingscondities</b>               | +10 °C tot +35 °C  |
| <b>Soort ondergrond</b>                   | Vrijwel iedere gladde ondergrond   |
| <b>Vorbereiding van de<br/>ondergrond</b> | Schoon, droog en vetvrij. Ondergrond ontvetten met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover                           |
| <b>Methode van aanbrengen</b>             | Direct vanaf de rol aanbrengen op de ondergrond, schutfolie verwijderen. Beide delen samenvoegen en stevig aandrukken. |
| <b>Correctietijd</b>                      | Nauwelijks   |
| <b>Reiniging handen</b>                   | Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water  |
| <b>Houdbaarheid</b>                       | 2 jaar in originele, ongeopende verpakking   |
| <b>Opslagcondities</b>                    | Koel en droog bewaren  |



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



[WWW.INNOTEC.NL](http://WWW.INNOTEC.NL)  
[WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE](http://WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE)



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15