

DIESEL PLUS

versie: BADP 0920091

Eigenschappen

- Eenvoudig toepasbaar zonder demontage
- Reinigt het volledige brandstofsysteem
- Krachtige reiniging
- Verbetert de verbranding
- Optimaliseert het brandstofverbruik
- Lost kool- en roetaanslag op



Omschrijving

Diesel Plus is een zeer effectieve toevoeging voor het volledige brandstofsysteem van dieselmotoren. Het product optimaliseert de verbranding waardoor er minder roetuitstoot, vervuiling en slijtage ontstaat. Diesel Plus bevat zeer actieve bestanddelen die ervoor zorgen dat de dieselmotor onder alle omstandigheden beter zal gaan presteren. Het product verbetert de koudestart aanmerkelijk. Hierdoor zal het warmloopproces van de motor met minder roetuitstoot gepaard gaan. Tevens zal het product ervoor zorgen dat de kwaliteit van de dieselolie optimaal blijft. Door het gebruik van Diesel Plus ontstaat er een betere verbranding die zorgt voor minder geluidproductie, trillingen en slijtage van de motor.

Algemeen

Verpakking	Flacon 250 ml
Bestelcode (kleur)	167 (amberkleurige vloeistof)
Artikelcode	04.0167



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15



ONLY QUALITY HAS A FUTURE

DIESEL PLUS

versie: BADP 0920091

Nog vloeibaar bij	< -30 °C
Basis	Petroleum destillaat met speciale additieven
Volumieke massa c.q. dichtheid	900 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Vlampunt	72 °C
Tests	Verbeteringstest bij vervuilde injectoren: (Peugeot XUD-9 Test): Resultaten na eenmalige toevoeging bij naaldopening 0,1mm: +40% bij naaldopening 0,2mm: +25% bij naaldopening 0,3mm: +25% bij naaldopening 0,4mm: +33%
Verwerkingscondities	Geen beperking
Methode van aanbrenge	Bus voor gebruik goed schudden. Diesel Plus toevoegen aan de brandstoftank vóór het afvullen. Voor optimaal resultaat elke 4de - 5de tankbeurt herhalen. Diesel Plus kan gecombineerd worden met Valve Clean en Injection Clean. Diesel Plus is compatibel met biodiesel.
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	5 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15