

# FAST-FIX

versie: FFI 0920091

## Eigenschappen

- Fabrieksorigineel
- Voorkomt doorschuren van bedrading
- Eenvoudig aan te brengen
- Gemakkelijk draadsplicingen in aan te brengen
- Te hergebruiken
- Iedere gewenste lengte mogelijk
- Verkrijgbaar in 8 veelvoorkomende maten
- Zeer universeel toepasbaar



## Omschrijving

Fast-Fix is een uniek universeel fabrieksorigineel kabelbundelsysteem voor vele toepassingen. De speciale structuur van geweven kunststof zorgt voor een stevige elastische hoes. Deze is op elke gewenste lengte af te knippen. Daardoor is het de ideale oplossing voor alle kabels die geordend moeten worden en moeten worden beschermd tegen mechanische invloeden. Onder andere op zichtplaatsen en op plaatsen waar kans op slijtage bestaat. De temperatuurbestendigheid is  $-75^{\circ}\text{C}$  tot  $+125^{\circ}\text{C}$ . Daarnaast is het product UV- en chemicaliënbestendig. Fast-Fix is zeer eenvoudig aan te brengen en in diverse diameters en lengtes verkrijgbaar.

## Algemeen

Verpakking	30,4m x 0,5cm	Verpakking	30,4m x 1cm
Bestelcode (kleur)	0032 (zwart)	Bestelcode (kleur)	0064 (zwart)
Artikelcode	80.0032	Artikelcode	80.0064
Verpakking	30,4m x 1,5cm	Verpakking	15,2m x 2cm
Bestelcode (kleur)	0127 (zwart)	Bestelcode (kleur)	0254 (zwart)
Artikelcode	80.0127	Artikelcode	80.0254
Verpakking	15,2m x 2,5cm	Verpakking	4,6m x 7cm
Bestelcode (kleur)	0317 (zwart)	Bestelcode (kleur)	0318
Artikelcode	80.0317	Artikelcode	80.0318
Verpakking	15,2m x 3cm	Verpakking	9,1m x 6cm
Bestelcode (kleur)	0381 (zwart)	Bestelcode (kleur)	0445
Artikelcode	80.0381	Artikelcode	80.0445



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# FAST-FIX

versie: FFI 0920091

<b>Basis</b>	Geweven polyethyleen tereftalaat (PET)
<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	1380 kg/m <sup>3</sup>
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-75 °C tot +125 °C
<b>Smeltpunt</b>	250 °C
<b>UV-bestendigheid</b>	Goed
<b>Waterbestendigheid</b>	Zeer goed
<b>Oplosmiddelbestendigheid</b>	Goed
<b>Weerstand tegen doorschuren</b>	Zeer goed
<b>Verwerkingscondities</b>	Geen beperking
<b>Methode van aanbrengen</b>	Direct vanaf de rol. De juiste maat afknippen en over de te bundelen bekabeling schuiven. Uiteinden afwerken met bijvoorbeeld Innotec Self-Sealing Tape.
<b>Houdbaarheid</b>	Onbeperkt
<b>Opslagcondities</b>	Geen beperking



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



[WWW.INNOTEC.NL](http://WWW.INNOTEC.NL)  
[WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE](http://WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE)



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15