

MULTI SPRAY 1000

versie: MS1000 0920091

Eigenschappen

- Transparant
- Hoog penetrerend vermogen
- Ideaal voor demontage
- Goede smering en reiniging
- Siliconenvrij
- Verdrijft en beschermt tegen vocht
- Perfecte bescherming op diverse ondergronden



Omschrijving

Multi Spray 1000 is een hoog penetrerend vochtwerend smeermiddel dat vastzittende delen losmaakt en beschermt tegen corrosie. Multi Spray 1000 verdringt vocht door tussen het water en de ondergrond te dringen en de ondergrond te beschermen, speciaal bij ontstekingsystemen, accu's, bougies en elektrische verbindingen. Multi Spray 1000 houdt rubber en kunststof soepel, zonder gebruik te maken van siliconen. Dit transparante smeermiddel is ook ideaal te gebruiken voor demontage.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml	Blik 5 Liter
Bestelcode (kleur)	118 (transparant)	118.5 (transparant)
Artikelcode	03.1118	03.1119



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

MULTI SPRAY 1000

versie: MS1000 0920091

Basis	Minerale olie met diverse additieven
Volumieke massa c.q. dichtheid	718 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Viscositeit	17,5 mPa.s (50 °C)
Vlampunt	< 0 °C
Drukbestendigheid	Minimaal
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +120 °C
Waterbestendigheid	Goed tegen condenserend vocht, matig tegen gespoten water
Zuurbestendigheid	Goed tegen zure dampen, matig tegen zure vloeistof
Corrosiewerendheid	Geen roest na 1.000 uur (staalplaatjes in 95% relatieve luchtvochtigheid) Geen roest na 50 uur zoutsproeineveltest; beginnende roest na 100 uur.
Penetratievermogen	Goed
Percentage smeermiddel	25%
Verwerkingscondities	-20 °C tot +40 °C
Soort ondergrond	Alle metaalsoorten, rubbers, kunststoffen, uitgezonderd perspex.
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd
Methode van aanbrengen	Bus voor gebruik schudden. Bij gebruik als smeermiddel het product direct op het te smeren deel spuiten. Bij gebruik als kunststof- en rubberbeschermer het product direct opspuiten (spuitafstand 15-20 cm) of aanbrengen met een doek of spons. Voor de mooiste glans de kunststof even opwrijven met een schone, droge, niet-pluizende doek.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15