

NUTRIFLON LUBRICANT OIL

versie: NLO 0920091

Eigenschappen

- NSF geregistreerd in de H1 categorie
- Geschikt voor gebruik in levensmiddelenindustrie
- Langdurige bescherming tegen corrosie
- Temperatuurbestendigheid van -20°C tot +220°C
- Zeer goede hechting op verschillende ondergronden
- Geschikt voor het gebruik onder vochtige omstandigheden
- Zeer goede penetratie tussen bewegende onderdelen



Omschrijving

Nutriflon Lubricant Oil is een hoogwaardig universeel smeermiddel op basis van een zuivere synthetische olie, dat door zijn speciale samenstelling “NSF geregistreerd” is in de H1-categorie en geschikt is voor het gebruik in de levensmiddelenindustrie. Door de toevoeging van PTFE additieven ontstaat een dunne ultra gladde smeerfilm. Nutriflon Lubricant Oil heeft een goede temperatuurbestendigheid van -20° tot +220°C. De synthetische basis zorgt ervoor dat het product zowel bij hoge als bij lage temperaturen zijn werking behoudt. Door de toevoeging van hechtingsversterkende additieven heeft het product een zeer goede hechting op verschillende ondergronden en zal zelfs onder vochtige omstandigheden een perfecte smering garanderen.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	1200 (transparant)
Artikelcode	03.1200



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15



ONLY QUALITY HAS A FUTURE

NUTRIFLON LUBRICANT OIL

versie: NLO 0920091

Basis	Zuivere synthetische olie met PTFE- en hechtingsverbeterende additieven
Volumieke massa c.q. dichtheid	662 kg/m ³
Consistentie	Dik vloeibaar
Viscositeit	NNB
Vlampunt	< 0 °C
Drukbestendigheid	Zeer goed door de PTFE-additieven
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +220 °C
Waterbestendigheid	Zeer goed
Zoutwaterbestendigheid	Goed
Zuurbestendigheid	Bestand tegen verdunde zuren
Corrosiewerendheid	Goed
Penetratievermogen	Goed
Percentage smeermiddel	40%
Tests	NSF geregistreerd (H1), registratienummer: 138.263
Verwerkingscondities	+10 °C tot + 40 °C
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd. Ondergronden reinigen met Innotec Nutriflon Cleaner.
Methode van aanbrengen	Spuitbus goed schudden. Het product aanbrengen met een spuitafstand van 15-25 cm. Kort laten uitdampen.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	24 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A
Bijzonderheden	Om een optimale werking van de olie te garanderen, dienen alle oude smeermiddelresten te worden verwijderd.



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15