

NUTRIFLON OIL

versie: NO 0920091

Eigenschappen

- Langdurige bescherming tegen corrosie
- NSF geregistreerd in de H1-categorie
- Geschikt voor gebruik in levensmiddelenindustrie
- Bevat wrijvingsverlagende additieven
- Viscositeitgraad van 46
- Hoge viscositeitindex
- Antischuimend



Omschrijving

Nutriflon Oil is een medicinale semi-synthetische olie, die door zijn speciale samenstelling “NSF geregistreerd” is in de H1 categorie en geschikt is voor het gebruik in machines in de levensmiddelenindustrie. Nutriflon Oil bevat speciale wrijvingsverlagende additieven. Hierdoor zal in machines waar het product wordt gebruikt de slijtage tot een minimum worden beperkt. Nutriflon Oil heeft een viscositeitgraad van 46 waardoor het uitermate geschikt is als smeerolie voor de meest voorkomende machines in de levensmiddelenindustrie. Het product heeft een hoge viscositeitindex en zal zich bij hoge en lage temperaturen viscositeitneutraal gedragen. Hierdoor zullen machines bij vrieskoude makkelijk opstarten maar ook bij een hoge bedrijfstemperatuur goede smering behouden. Doordat Nutriflon Oil antischuimend is kan het probleemloos worden ingezet in machines met een oliebad of hoge omloopsnelheid van de olie. De olie bevat corrosiewerende toevoegingen, waardoor metalen die in contact komen met levensmiddelen goed beschermd kunnen worden.

Algemeen

Verpakking	Vat 5 liter	Verpakking	Vat 60 liter
Bestelcode (kleur)	1101 (transparant)	Bestelcode (kleur)	1100 (transparant)
Artikelcode	03.1101	Artikelcode	03.1100



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

NUTRIFLON OIL

versie: NO 0920091

Basis	Farmaceutische semi-synthetische olie
Volumieke massa c.q. dichtheid	954 kg/m ³
Consistentie	Dik vloeibaar
Viscositeit	46 (volgens ASTM D-1500 en ISO 3448)
Viscositeitsindex	> 130 (volgens ASTM D97)
Vlampunt	>188 °C
Anilinepunt	< 100 °C (volgens ASTM D-611)
Vriespunt	-25 °C
Corrosiewerendheid	Goed, 1a (volgens D-130)
Tests	NSF geregistreerd (H1). registratienummer: 138.323
Methode van aanbrengen	Afhankelijk van de applicatie rechtstreeks vanuit de verpakking aanbrengen. Voor gebruik controleren of de olie voldoet aan de specificaties voor de betreffende toepassing.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A
Bijzonderheden	Niet geschikt voor het gebruik in schroefcompressoren.



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15