

# PE FOAM TAPE

versie: PEF 0920091

## Eigenschappen

- Hoge aanvangshechting
- Geschikt voor permanente verbindingen
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +120°C
- Voor binnen- en buitentoepassingen op diverse bouwondergronden
- Gemakkelijk aan te brengen en te verwerken



## Omschrijving

PE Foam Tape is een dubbelzijdig klevende tape waarvan de drager uit polyethyleenschuim bestaat. De cross-linked acrylaatlijm laag zorgt voor een hoge aanvangshechting waardoor het te verlijmen deel direct na het aanbrengen al een solide binding met de ondergrond zal aangaan. De tape kan daardoor perfect worden toegepast in bv. de interieurbouw waar anders schroefverbindingen of popnagels worden gebruikt. PE Foam Tape is dus ideaal voor toepassingen waar een permanente verbinding nodig is.

## Algemeen

Verpakking	15 mtr x 12 mm	Verpakking	100 mtr x 12 mm
Bestelcode (kleur)	316 (grijs)	Bestelcode (kleur)	317 (grijs)
Artikelcode	05.2316	Artikelcode	05.2317



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# PE FOAM TAPE

versie: PEF 0920091

<b>Basis</b>	Polyethyleenschuim met gesloten celstructuur, aan beide zijden voorzien van een cross-linked acrylaatlijm.
<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	100 kg/m <sup>3</sup>
<b>Afmetingen</b>	12mm x 1mm x 15m
<b>Hardheid</b>	34 (Shore A)
<b>Trek tot breuk (treksterkte)</b>	0,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Rek tot breuk (%)</b>	200%
<b>Afschuifsterkte</b>	0,7 N/mm <sup>2</sup>
<b>Afpelsterkte</b>	11 N/cm (180°)
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-20 °C tot +120 °C
<b>UV-bestendigheid</b>	Goed
<b>Waterbestendigheid</b>	Goed
<b>Oplosmiddelbestendigheid</b>	Goed
<b>Verwerkingscondities</b>	+15 °C tot +30 °C
<b>Soort ondergrond</b>	Op vrijwel elke gladde ondergrond
<b>Voorbereiding van de ondergrond</b>	Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover.
<b>Methode van aanbrengen</b>	Direct vanaf de rol aanbrengen op de ondergrond en stevig aandrukken. Schutfolie verwijderen en beide delen voorzichtig samenvoegen. De cross-linked acrylaatlijmlaag van de tape zorgt voor een hoge aanvangshechting waardoor na het aanbrengen op de met elkaar te verbinden delen direct een solide verbinding ontstaat.
<b>Reiniging handen</b>	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
<b>Opslagcondities</b>	Koel en droog bewaren



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15