

SEAL GUARD MARINE

versie: SGmr 0920091

Eigenschappen

- Verbetert de hechting van Inno-Seal Marine en Adheseal Marine op vele materialen
- Eenvoudige applicatie met kwast, spuit of doek
- Uitstekend geschikt voor sanitaire toepassingen
- Geschikt voor blijvende onderdompeling onder water



Omschrijving

Seal Guard Marine is een hoogwaardige primer ter verbetering van de hechting van Inno-Seal Marine en Adheseal Marine op poreuze materialen en de meeste andere ondergronden zoals keramiek, hout, beton, cement, metaal, kunststoffen etc.). Het product is zeer geschikt voor vrijwel alle toepassingen waarin sprake is van vochtbelasting.

Algemeen

Verpakking	Blik 250 ml
Bestelcode (kleur)	2521 (transparant)
Artikelcode	02.0503.6



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

SEAL GUARD MARINE

versie: SGmr 0920091

Basis	Silaan gemodificeerde polymeren
Volumieke massa c.q. dichtheid	± 930 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Viscositeit	± 10 mPa.s (25 °C)
Oplosmiddelen	Mengsel van koolwaterstoffen
Vlampunt	< 0 °C
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +80 °C
Vochtbestendigheid	Goed
Percentage vaste stof	± 12%
Verwerkingscondities	+5 °C tot +30 °C
Soort ondergrond	Diverse ondergronden, zoals metaal, natuursteen, hout, kunststoffen etc.
Vorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, stof- en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover. Kunststofondergrond reinigen met Innotec Repaplast Cleaner.
Methode van aanbrengen	Aanbrengen op de hechtingsvlakken met een schone kwast of een niet-pluizende doek. Seal Guard in een dunne egale laag binnen het verwerkingsgebied van de kit aanbrengen. Indien Seal Guard buiten het verwerkingsgebied komt, direct met Innotec Multisol verwijderen om randaftekening en vergeling te voorkomen.
Verbruik	± 100 g/m ²
Open tijd	4 uur
Droogtijd	Minimaal 15 tot 60 minuten
Aanbevolen laagdikte	Een dunne, egale laag
Overschilderbaarheid	Goed, na droging
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	9 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	G



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15