

SEALLINE

versie: SL 0920091

Eigenschappen

- Oplosmiddelbestendig
- Voorkomt dat de kit wordt weggeperst en dat de ruit te diep wordt weggedrukt
- Voorkomt zicht op de kit van gelijmde ruiten
- Zorgt voor een mooie zichtrand
- Goede lijmkracht
- Eenvoudige montage



Omschrijving

Sealline is een hoogwaardige eenzijdig klevende rubbertape. Het product is speciaal ontwikkeld als damrand en als afwerkrubber op de sponning van een auto waarvan de gelijmde ruit moet worden vervangen. Sealline voorkomt dat tijdens het vervangen van de autoruit deze te diep wordt weggedrukt en dat daardoor de kit zal worden weggeperst in het interieur. Het product zorgt ervoor dat de autoruit perfect op de juiste plek in zijn sponning komt te liggen. Met Sealline krijgt men aan de binnenzijde van de auto een perfecte zichtrand, het product voorkomt namelijk dat we anders tegen de vaak onregelmatige kitrand aan moeten kijken. Sealline is zeer eenvoudig aan te brengen omdat het zeer flexibel is en omdat het voorzien is van een sterke lijmlaag wat montage in de sponning heel gemakkelijk maakt.

Algemeen

Verpakking	4,5 mtr x 6 mm	Verpakking	15 mtr x 10 mm
Bestelcode (kleur)	332 (zwart)	Bestelcode (kleur)	333 (zwart)
Artikelcode	05.2332	Artikelcode	05.2333



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

SEALLINE

versie: SL 0920091

Basis	Pvc-schuim met gesloten celstructuur.
Volumieke massa c.q. dichtheid	150 kg/m ³
Hardheid	20 (shore 00)
Samendrukbaarheid	0,034 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +70 °C
UV-bestendigheid	Zeer goed
Waterbestendigheid	Goed - Waterabsorptie max. 3%
Verwerkingscondities	+5 °C tot +40 °C
Soort ondergrond	Glas, metaal, aluminium etc.
Vorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover.
Methode van aanbrengen	Direct vanaf de rol op de ondergrond aanbrengen en aandrukken. Vervolgens de schutfolie verwijderen.
Correctietijd	5 minuten
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Batchcodetype	G



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15