

SPRAY ADHESIVE

versie: SA 0920091

Eigenschappen

- Geschikt voor grote oppervlakken
- Transparante lijmlaag
- Eenvoudige schone verwerking
- Geen klonten
- Snelle verlijming
- Korte tijd corrigeerbaar
- Verstelbare nozzle



Omschrijving

Spray Adhesive is een nieuwe ontwikkeling voor het verspuiten van contactlijm waarbij een goede lijmverbinding gewaarborgd is, bij een zo gering mogelijk materiaalverbruik. Voor het snel en doeltreffend lijmen van kunststof, rubber, vilt, folie, metaal en karton. De spuitbus is voorzien van een unieke regelbare nozzle waardoor de materiaalopbrengst aan iedere applicatie kan worden aangepast.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	108 (transparant)
Artikelcode	01.0108



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

SPRAY ADHESIVE

versie: SA 0920091

Basis	Synthetische rubber
Volumieke massa c.q. dichtheid	685 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Viscositeit	± 200 mPa.s
Oplosmiddelen	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt	< 0 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +90 °C
Vochtbestendigheid	Goed. Niet bestand tegen langdurig contact met water.
Oplosmiddelbestendigheid	Matig
Zuurbestendigheid	Bestand tegen zwakke zuren
Verwerkingscondities	Minimaal 15 °C
Soort ondergrond	Nagenoeg iedere ondergrond, zoals kunststof, rubber, vilt, folie, papier, karton, metaal etc.
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol. Kunststofondergrond reinigen met Innotec Repaplast Cleaner.
Methode van aanbrengen	Innotec Spray Adhesive aanbrengen in een dunne, gelijkmatige, dekkende laag op beide te verlijmen delen. Minimaal 2 tot 5 minuten laten drogen, daarna beide delen samenvoegen en goed aandrukken.
Verbruik	± 68 g/m ²
Open tijd	5 minuten
Correctietijd	Verlijmde delen kunnen binnen de 5 minuten nog opnieuw in positie worden gebracht.
Droogtijd	Na 30 minuten (75%) Eindsterkte wordt bereikt na ca. 24 uur (100%)
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15