

STUCCO SPRAY

versie: SP 0920091

Eigenschappen

- Repareren van stucwerk
- Gemakkelijk, snel en professioneel
- Zeer standvastig op verticale delen
- Overschilderbaar



Omschrijving

Stucco Spray is een professionele structuurmaker op basis van een uniek PU-dispersie, waardoor op eenvoudige wijze allerlei spackstructuren kunnen worden nagebootst. Stucco Spray is toepasbaar op beton, gipsplaat, stucwerk, hout en vele in de bouw voorkomende ondergronden. Het product heeft een hoog standvermogen en is uitstekend overschilderbaar.

Algemeen

| | |
|--------------------|----------------|
| Verpakking | Aërosol 250 ml |
| Bestelcode (kleur) | 0442 (wit) |
| Artikelcode | 02.0442 (wit) |



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

STUCCO SPRAY

versie: SP 0920091

| | |
|--|---|
| Basis | PU-dispersie |
| Volumieke massa c.q. dichtheid | ± 1.22 kg/l |
| Oplosmiddelen | Water |
| Vlampunt drijfgas | -42 °C |
| Percentage vaste stof | ± 50% |
| Verwerkingscondities | Voor een optimaal resultaat is een verwerkingstemperatuur boven 15°C aan te bevelen. |
| Soort ondergrond | Beton, gipsplaat, stucwerk, hout en vele in de bouw voorkomende ondergronden. |
| Voorbereiding van de ondergrond | Alle loszittende delen van de ondergrond verwijderen. De ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Indien het te repareren oppervlak gaten of oneffenheden vertoont, kunnen deze worden opgevuld of geëgaliseerd met Innotec Ultrafill (art.nr. 07.1152). |
| Methode van aanbrengen | Bus voor en tijdens gebruik 1 à 2 min. goed schudden. Door het variëren van de laagdikte en de spuitafstand t.o.v. het oppervlak is het mogelijk om zowel fijne als grove structuren te spuiten. Indien meerdere lagen noodzakelijk zijn, is het aan te bevelen om tussen de lagen 10 min. uitdamp tijd aan te houden. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoon spuiten. Aangrenzende delen aflakken of beschermen. |
| Stofdroog | Na ± 30 minuten (afhankelijk van de laagdikte) |
| Overschilderbaarheid | Na ± 60 minuten |
| Reiniging materialen | Met water |
| Reiniging handen | Met Safe Hand Clean Plus en water |
| Houdbaarheid | 12 maanden |
| Opslagcondities | Koel en droog bewaren |
| Batchcodetype | A |



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15