

TOP GRIP TAPE

versie: TGT 0920091

Eigenschappen

- Anti rammel tape
- Gemakkelijk aan te brengen
- Hoog expansief
- Waterbestendig
- Blijvend flexibel



Omschrijving

Top Grip Tape is een zelfklevend zeer sterk klittenband, waarbij de “mannetje – vrouwtje” grip verbinding door het unieke haakjes- en viltband sterker is dan het conventionele klittenband. Top Grip Tape heeft een uitstekende hechting op verschillende materialen. Het zorgt voor een permanente of tijdelijke hechting, met de mogelijkheid de delen snel weer los te halen. Geschikt voor 1001 toepassingen, zowel in lichte als in zwaardere applicaties.

Algemeen

Verpakking	2 x 2,5 meter	
Bestelcode (kleur)	350 (zwart)	
Artikelcode	05.2350	
Verpakking	Hard 50 meter	Zacht 50 meter
Bestelcode (kleur)	353 (zwart)	352 (zwart)
Artikelcode	05.2353	05.2352



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

TOP GRIP TAPE

versie: TGT 0920091

Basis	Nylon (harde zijde) en polyamide (zachte zijde) met acryl-polymeer lijmlaag.
Volumieke massa c.q. dichtheid	575 g/m ²
Kleefkracht	± 17 N/cm
Afschuifsterkte	0,15 N/mm ² (tussen de lagen onderling)
Afpelsterkte	0,035 N/mm (tussen de lagen onderling)
Temperatuurbestendigheid	-15 °C tot +110 °C
Waterbestendigheid	Goed
Oplosmiddelbestendigheid	Matig (lijmlaag)
Verwerkingscondities	+10 °C tot +30 °C
Soort ondergrond	De meest voorkomende ondergronden
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover.
Methode van aanbrengen	Juiste maat bepalen en afknippen. Schutfolie aan één kant verwijderen, op de ondergrond plaatsen en goed aandrukken. Schutfolie aan de andere kant verwijderen en beide delen samenvoegen.
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15