

# TOPWELD

versie: TW 0920091

## Eigenschappen

- Anti-spat lasspray
- Beschermt tegen inbranden
- Vermindert het aantal lasspatten
- Minimale rookontwikkeling
- Biologisch afbreekbaar
- Eenvoudige applicatie
- Siliconenvrij
- Toepasbaar bij diverse lastechnieken
- Beschermt de lasbek
- Beschermt de omgeving van de lasnaad



## Omschrijving

Topweld is een hoogwaardig product dat lasspatten geen kans geeft zich vast te zetten. Bovendien wordt het aantal spatten tijdens het lassen verminderd. Het materiaal in de omgeving van de las wordt met Topweld beschermd tegen het inbranden van metaaldeeltjes. Deze zullen zich ook niet in de lasbek vastzetten en ophopen indien deze is ingespoten met Topweld. Daardoor zal het lasdraad soepeler doorlopen. Omdat de lasbek veel langer meegaat wordt bovendien kostbaar gereedschap gespaard. Daarnaast is het product siliconenvrij en creëert het een minimale rookontwikkeling.

## Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	109 (transparant)
Artikelcode	80.0109



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# TOPWELD

versie: TW 0920091

<b>Basis</b>	Alifatische koolwaterstof en natuurlijke triglyceride
<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	± 580 kg/m <sup>3</sup>
<b>Oplosmiddelen</b>	Mengsel van alifatische koolwaterstoffen
<b>Vlampunt</b>	< 0 °C
<b>Verwerkingscondities</b>	0 °C tot +40 °C
<b>Soort ondergrond</b>	Metaal en de meeste kunststoffen
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	Ondergrond voorbereiden zoals gebruikelijk bij laswerkzaamheden.
<b>Methode van aanbrenge</b>	Lasapparatuur instellen zoals gebruikelijk. Alle noodzakelijke voorbereidingen aan de lasnaad uitvoeren. Topweld licht opspuiten op de te lassen zone en op de omliggende 30 centimeter. Topweld spuiten in de lasbek. Lasverbinding maken zoals gebruikelijk. Indien nodig Topweld opnieuw in de (afgekoelde) lasbek spuiten. Na afkoeling het oppervlak indien nodig reinigen met Innotec Multisol.
<b>Overschilderbaarheid</b>	Goed, na volledige reiniging van de reparatieplek. Vervolgens voorbehandelen volgens de voorschriften van het laksysteem.
<b>Reiniging materialen</b>	Met Innotec Multisol
<b>Reiniging handen</b>	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
<b>Houdbaarheid</b>	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
<b>Opslagcondities</b>	Koel en droog bewaren
<b>Batchcodetype</b>	<a href="#">A</a>



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15