

# WHITE GREASE

versie: WG 0920091

## Eigenschappen

- Permanent verspuitbaar wit vet
- Eenvoudige applicatie
- Economisch in gebruik
- Uitstekende vloeï eigenschappen
- Laag wrijvingscoëfficiënt
- Zuurvrij
- Viscostatisch
- Anti Shock Nozzle
- 2-weg ventiel



## Omschrijving

White Grease is een permanent, gemakkelijk aan te brengen en economisch in gebruik wit vet dat naast een langdurige smering ook bescherming tegen corrosie én vermindering van slijtage geeft. White Grease is zuurvrij en zal niet uitharden c.q. uitkristalliseren. Het product heeft viscostatische eigenschappen, d.w.z. dat het zich aanpast aan de temperatuur, bij hoge temperaturen wordt het dikker, bij lage temperaturen wordt het dunner. Direct na het opspuiten heeft het uitstekende vloeï eigenschappen en omdat de spuitbus in elke positie spuit, is het product makkelijk aan te brengen. Bestand tegen water, pekelwater, zwakke zuren en UV licht.

## Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	100 (wit)
Artikelcode	03.0100



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# WHITE GREASE

versie: WG 0920091

<b>Basis</b>	Lithium complex zeep
<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	646 kg/m <sup>3</sup>
<b>Consistentie</b>	Pasteus
<b>Viscositeit</b>	2 (NLGI)
<b>Vlampunt</b>	< 0 °C
<b>Drukbestendigheid</b>	Goed
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-30 °C tot +160 °C
<b>Piektemperatuurbestendigheid</b>	+200 °C (kortstondig)
<b>Druppelpunt</b>	240 °C
<b>Waterbestendigheid</b>	Zeer goed
<b>Zuurbestendigheid</b>	Goed, bestand tegen zwakke zuren
<b>Corrosiewerendheid</b>	Zeer goed beschermend voor corroderende metalen.
<b>Mechanische stabiliteit</b>	Goed
<b>Penetratievermogen</b>	Zeer goed
<b>Percentage smeermiddel</b>	18%
<b>Verwerkingscondities</b>	-20 °C tot +40 °C
<b>Soort ondergrond</b>	Alle metaalsoorten
<b>Voorbereiding van de ondergrond</b>	Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Power Clean.
<b>Methode van aanbrengen</b>	Spuitbus goed schudden. Direct spuiten op het te smeren deel en kort laten uitdampen.
<b>Reiniging materialen</b>	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
<b>Reiniging handen</b>	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
<b>Houdbaarheid</b>	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
<b>Opslagcondities</b>	Koel en droog bewaren
<b>Batchcodetype</b>	<a href="#">A</a>



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15