

PROJECT FOAM TAPE

versie: PFT 0920091

Eigenschappen

- Zorgt voor de vereiste minimale lijmlaag dikte
- Hoge treksterkte (7,3 N/cm²)
- Uitstekende drukbestendigheid door de gesloten cellenstructuur
- Neemt praktisch geen vocht op
- Tast de ondergrond of de materialen niet aan



Omschrijving

Project Foam Tape is een speciaal ontwikkelde dubbelzijdig klevende tape met unieke eigenschappen. Deze zorgt voor de eerste aanhechting en fixatie bij de verlijming van gevelbeplating met Adheseal Projectlijm. Bovendien zorgt Project Foam Tape voor de vereiste minimale lijmlaag dikte (3,0mm). Deze tape is tevens een onderdeel van het Innotec Project Lijm Systeem.

Algemeen

Verpakking	Rol 25
Bestelcode (kleur)	356 (zwart)
Artikelcode	05.2337



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

PROJECT FOAM TAPE

versie: PFT 0920091

Basis	PU-schuim met gesloten cellen en acrylaatkleeftaag aan beide zijden
Volumieke massa c.q. dichtheid	70 kg/m ³
Hardheid	58 (shore 00)
Trek tot breuk (treksterkte)	55 N / 25 mm
Rek tot breuk (%)	230%
Afschuifsterkte	25 N / 625 mm ²
Apfelsterkte	12 N / 25mm (180°)
Samendrukbaarheid	0,025 N/mm ² (10%) en 0,035 N/mm ² (30%)
Blijvende vervorming	7% (van de oorspronkelijke afmeting)
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +80 °C
Waterbestendigheid	Goed. Waterabsorptie max. 2%
Verwerkingscondities	+5 °C tot +50 °C
Soort ondergrond	Nagenoeg alle voorkomende (gladde) bouwmaterialen, zoals hout, metaal, rvs, aluminium, mdf, hdf, trespä, hpl enz.
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol Project. Zie ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Projectlijmsysteem.
Methode van aanbrengen	Fixation Tape Project aanbrengen op de ondergrond en stevig aandrukken. Vervolgens de beschermfolie verwijderen. Verlijmende kit volgens gebruiksaanwijzing aanbrengen in een rups die hoger is dan de Fixation Tape Project. Montage voltooiën. Zie ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Projectlijmsysteem.
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15